

triscan kølerslanger "extra service"
triscan Kühlerschlauch "Extra Service"
triscan kylarslangar "extra service"
triscan radiator hoses "extra service"



DK

- Triscan kølerslange "Extra service" er velegnet til anvendelse i lastvogne, busser og traktorer
- Kraftig "heavy duty" slange af høj kvalitet
- 2-lags konstruktion med mellemliggende nylonforstærkning
- Modstandsdygtig overfor kølervæske, olierdampe, additiver, ozon, varme (+135°) og tryk
- Holder formen uanset temperatur. Dette bevirker at slangen altid slutter tæt
- Let at tilskære og montere
- Størrelse og type er påtrykt slangen
- Leveres stykvis i længder på 1 meter

S

- Triscan kylarslang "Extra service" för bland annat lastbilar, bussar och traktorer
- Kraftig "heavy duty" slang av extra hög kvalitet
- 2-skiktsskonstruktion med mellanliggande nylonförstärkning
- Motståndskraftig mot kylarvätska, oljespill, tillsatser, ozon, +135° värme
- Håller formen oavsett temperatur. Detta gör att slangen alltid sluter tätt
- Lätt att kapa efter behov och lätt att montera
- Storlek och typbeteckning är tryckt på slangen
- Levereras styckvis i 1- meters längd




D

- Triscan Kühlerschlauch für Lastwagen, Busse und Traktoren
- Starker und biegsamer Kühlerschlauch für Schwerlastfahrzeuge.
- Verstärkung: zweischichtiges Nylon-Gewebe
- beständig gegen Hitze und Ölspritzer
- Temperaturbereich von -40°C bis zu +135°C
- Erhältlich in 1-m-Längen

GB

- Triscan radiator hoses are well fitted for trucks, buses and tractors
- Strong, heavy duty hose of high quality
- 2-ply nylon reinforcement
- Resistant to anti-freeze, vapours of oil, additives, ozone and heat (+135°)
- Keeps its shape irrespective of temperatures so that the hoses always fit tightly
- Easy to cut and easy to install
- Size and type indicated on the hose
- Available in units of 1 metre each





Ø	Triscan ref.:	Max arbejdstryk Max. Arbeitsdruck Max arbetstryck Max working pressure
19 mm 3/4"	8630 40190	5,7 kg / cm ²
22 mm 7/8"	8630 40220	5,4 kg / cm ²
25 mm 1"	8630 40250	9,0 kg / cm ²
29 mm 1-1/8"	8630 40290	7,1 kg / cm ²
32 mm 1-1/4"	8630 40320	7,1 kg / cm ²
35 mm 1-3/8"	8630 40350	7,1 kg / cm ²
38 mm 1-1/2"	8630 40380	7,1 kg / cm ²
41 mm 1-5/8"	8630 40410	6,1 kg / cm ²
44 mm 1-3/4"	8630 40440	5,4 kg / cm ²
48 mm 1-7/8"	8630 40480	5,4 kg / cm ²
51 mm 2"	8630 40510	4,3 kg / cm ²
54 mm 2-1/8"	8630 40540	4,3 kg / cm ²
57 mm 2-1/4"	8630 40570	4,3 kg / cm ²
60 mm 2-3/8"	8630 40600	4,3 kg / cm ²
64 mm 2-1/2"	8630 40640	4,3 kg / cm ²
67 mm 2-5/8"	8630 40670	4,3 kg / cm ²
70 mm 2-3/4"	8630 40700	4,2 kg / cm ²
73 mm 2-7/8"	8630 40730	4,0 kg / cm ²
76 mm 3"	8630 40760	1,8 kg / cm ²



>address

Triscan a/s
Engmarken 11
DK-8220 Brabrand
Denmark

>contact

Phone +45 8622 5811
Fax +45 8622 5877

>contact

email auto@triscan.dk
www.triscan.com