

triscan varmeapparatslanger  
triscam Gerader Schlauch  
triscan värmeslang  
triscan heater hoses

**TRISCAN**  
s m a r t p a r t s



**DK**

- Triscan varmeapparatslange er velegnet til anvendelse i personvogne
- 2-lags konstruktion med mellemliggende armering sikrer slangen en lang levetid
- Modstandsdygtig overfor kølervæske, additiver, ozon, varme og tryk
- Holder formen - også ved høje temperaturer (+125°)
- Minimalt varmetab i slangen
- Let at tilskære
- Flexibel og derfor let at montere
- Størrelse og type er påtrykt slangen
- Leveres i brugervenlig emballage med 15 m slange i hver karton

**D**

- Kräftige und flexible Konstruktion erlaubt einen mittleren Biegeradius
- Hohe Beständigkeit gegen inneren Druck
- Beständig gegen Kühlmittelzusätze, Hitze und Ozon
- Temperaturbereich von -40°C bis zu +110°C, kurzzeitig bis +125°C

**S**

- Triscan värmeslang för bland annat personbilar
- 2-skiktsskonstruktion med mellanliggande armering ger slangen lång livslängd
- Motståndskraftig mot kylarvätska, tillsatser, ozon, värme och tryck
- Håller formen - också vid hög temperatur (+125°)
- Minimal värmeförlust i slangen
- Lätt att kapa vid behov
- Flexibel och därför enkel att montera
- Storlek och typbeteckning är tryckt på slangen
- Levereras i praktisk kartong med 15 m slang i varje


**GB**

- Triscan heater hoses are well fitted for passenger cars
- 2 layer construction with intermediate reinforcement ensures the hose longevity
- Resistant to anti-freeze, additives, ozone, heat (+125°) and pressure
- Keeps its shape - also at high temperatures
- Insignificant waste of heat within the hose
- Easy to cut
- Flexible and thus easy to install
- Size and type indicated on the hose
- Available in an easy-to-use packaging of 15 m hose each





	Ø	Længde Länge Längd Length	Triscan ref.:	Arbejdstryk Arbeitsdruck Arbetstryck Working pressure
8 mm	5/16"	15 m	8630 12080	5 kg / cm <sup>2</sup>
10 mm	3/8"	15 m	8630 12100	5 kg / cm <sup>2</sup>
12 mm	1/2"	15 m	8630 12120	5 kg / cm <sup>2</sup>
15 mm	5/8"	15 m	8630 12150	5 kg / cm <sup>2</sup>
17 mm	11/16"	15 m	8630 12170	5 kg / cm <sup>2</sup>
19 mm	3/4"	15 m	8630 12190	5 kg / cm <sup>2</sup>
22 mm	7/8"	15 m	8630 12220	4 kg / cm <sup>2</sup>

**>address**

Triscan a/s  
Engmarken 11  
DK-8220 Brabrand  
Denmark

**>contact**

Phone +45 8622 5811  
Fax +45 8622 5877

**>contact**

email [auto@triscan.dk](mailto:auto@triscan.dk)  
[www.triscan.com](http://www.triscan.com)