

triscan alu-flex slange
 triscan aluflex Schlauch
 triscan aluflexslang
 triscan emission control duct hose



DK

- Med triscan Alu-flex slange opnåes mere effektiv forbrænding
- Leder varm luft ved udstødningsmanifolden til luftfilteret for at opnå mere effektiv forbrænding
- Fleksibel og let at bøje, og beholder faconen efter bøjning
- Modstandsdygtig overfor varme, kulde, olie og vand

D

- Gerippter Aluminiumschlauch
- Sehr flexibel, kann nach dem Biegen wieder in die ursprüngliche Form gebracht werden
- Beständig gegen Hitze (bis zu +250°C) Kälte, Öl und Oxydation

S

- Med triscan aluflexslang uppnås en effektivare förbränning
- Sammanbinder varm luft från grenröret med luftfiltret för att uppnå en effektivare förbränning
- Mycket flexibel och lätt att böja
- Behåller formen efter böjning
- Motståndskraftig mot värme, kyla, olja och vatten

GB

- The triscan Alu-flex hose ensures a more efficient control of emissions
- Connects hot air sources to air cleaners for more efficient control of emissions
- Completely flexible and easily bent, yet retaining its shape after being formed
- Resistance to heat, cold, oil and water



Ø	Triscan ref.	Længde Länge Längd Length
22 mm	8630 122	100 cm
25 mm	8630 125	100 cm
35 mm	8630 135	100 cm
38 mm	8630 138	100 cm
40 mm	8630 140	100 cm
45 mm	8630 145	100 cm
50 mm	8630 150	100 cm
52 mm	8630 152	100 cm
52 mm	8630 1352	130 cm
55 mm	8630 155	100 cm
60 mm	8630 160	100 cm
65 mm	8630 165	100 cm





>address

Triscan a/s
Engmarken 11
DK-8220 Brabrand
Denmark

>contact

Phone +45 8622 5811
Fax +45 8622 5877

>contact

email auto@triscan.dk
www.triscan.com