

triscan vacumslange  
 triscan Unterdruckschlauch  
 triscan vakumslang  
 triscan windscreen washer hose



**DK**

Velegnet til:

- At erstatte PVC-slangerne til sprinkleranlægget og forlygtevaskeren
- At forbinde vacuumstyret tilbehør, samt overløbsslangen på køleren
- Forbliver flexibel så slangen er let at montere
- Modstandsdygtig overfor varme og ozonpåvirkning
- Tåler ydre temperaturer op til 100°C, kortvarigt 125°C

**D**

Flexibel, damit der Schlauch leicht abgenommen und wieder montiert werden kann

- Beständig gegen die Schadstoffe unter der Motorhaube
- Hitze- und ozonbeständig, knickfest
- Maximale Umgebungstemperatur: +125°C

**S**

Idealisk för

- Att ersätta PVC-slangarna för vindrute och strålkastarspolning
- Att sammbinda vakumstyrda tillbehör, samt för evakueringsslangen på kylaren
- Förblir flexibel så slangen är lätt att montera
- Motståndskraftig mot värme och ozon-påverkan
- Tål temperaturer på upp till 100°C kortvarigt upp till 125°C

**GB**



- Ideal to replace the PVC tubing used for windscreen or headlight washers; to connect vacuum operated car accessories and to discharge radiator overflow or rainwater.

- Remains flexible for easy installation
- Heat and ozone resistant
- Maximum ambient temperature: 100°C (125°C)



	Ø	Triscan ref.	Længde Länge Längd Length
3.0 mm	7/64"	8630 10201	15 m
4.0 mm	5/32"	8630 4104	15 m
5.5 mm	7/32"	8630 4107	15 m
6.3 mm	1/4"	8630 4110	15 m





**>address**

Triscan a/s  
Engmarken 11  
DK-8220 Brabrand  
Denmark

**>contact**

Phone +45 8622 5811  
Fax +45 8622 5877

**>contact**

email [auto@triscan.dk](mailto:auto@triscan.dk)  
[www.triscan.com](http://www.triscan.com)